

Исх. б/н от 15 мая 2017г. Срок действия: до окончания партии машин в спец-комплектации.

Коммерческое предложение



Телескопический погрузчик Genie GTN – 2506

Цена с УС и НДС 18% - 58 235 евро.

Спец-комплектация:

- Грузоподъемные вилы.
- Ковш общий 800 литров.
- Кондиционер.
- Крабовый ход.

Срок поставки – наличие!

Условия оплаты: предмет для переговоров.

Гарантия: 24 месяца или 2000 м/часов

- Легкий и компактный телескоп GTN™-2506 имеет габариты 1,81 метра в ширину и 1,92 метра в высоту.
- Несмотря на свою компактность, кабина очень просторна и удобна, имеет регулируемое сиденье на пневмоподвеске, регулируемый руль, систему отопления/вентиляции.
- Очень маневренный, благодаря маленькому радиусу поворота.
- Привод на 4 колеса и система рулевого управления, предлагающая на выбор три режим: управления (передние колеса, одновременный поворот всех колёс в одну сторону и поворот передних и задних колес в противоположных направлениях)
- Гидростатическая трансмиссия обеспечивает непрерывный, точный контроль скорости. Это обеспечивает плавность управления, точность позиционирования и высокую способность преодолевать подъемы.
- Широкий набор навесного оборудования.
- Взаимозаменяемость общих компонентов, а также легкий (без инструментов) доступ к точкам ежедневного осмотра делают телескопические погрузчики Genie такими же простыми в обслуживании, как и в работе.



Спецификация:

Модель	GTН2506
Габариты	Метрические
Максимальная высота подъёма	5,79 м
Максимальная грузоподъемность	2 500 кг
Грузоподъемность на максимальной высоте	2 000 кг
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы	900 кг
Максимальный вылет стрелы вперед	3,35 м
Вылет стрелы на максимальной высоте	0,60 м
Высота	1,92 м
Высота до рулевого колеса	1,25 м
Ширина	1,81 м
Ширина кабины	0,86 м
Ширина колеи	1,5 м
Колесная база	2,36 м
Длина до передних колес	3,35 м
Длина до держателя вил	3,84 м
Дорожный просвет	0,33 м
Габаритная длина	5,04 м
Угол въезда	90°
Угол съезда	60°

Эксплуатационные характеристики	
Внутренний/внешний радиус поворота	1,6 м/3,25 м
Усилие отрыва	3 700 кг
Буксировочная мощность на динамометре (без груза)	4 649 кг
Максимальная скорость движения	23 км/ч
Поворот держателя вил	130°
Размер шин	PR10 12-16,5 с 8 отверстиями
Скорость подъема/опускания	8 сек/7 сек.
Скорость выдвигания/втягивания	8 сек/4 сек.

Силовые характеристики	
Двигатель	Deutz TD 2.9 L4, 4-цилиндровый дизельный
	55,4 кВт (74 л.с.)
Трансмиссия	Гидростатический насос переменного объема, соединенный с гидромотором переменного объема. Оба поршневого типа.
Обслуживающие насосы	Насосы шестеренного типа стрелы и системы управления: 280 бар, 70 л/мин
Емкость бензобака	60 л
Емкость системы смазки двигателя	8 л
Емкость маслобаков гидросистемы	65 л
Масса	4 580 кг

Приглашаем на тест-драйв любых телескопических погрузчиков грузоподъемностью от 2,5 до 5 тонн на нашу демо-площадку в Санкт-Петербурге или Москве.

www.ATLET-SPB.ru

8-800-700-12-26

Зинченко Павел Александрович, +7-961-811-92-10, e-mail: zpa@atlet-spb.ru