

Branson
TRACTORS



КАТАЛОГ ТРАКТОРОВ BRANSON

2021

Тракторы Branson спроектированы и построены в Южной Корее, материнской компанией Kukje Machinery, основанной в 1968 году, являющейся одним из лидеров машиностроения Кореи.

Компактные тракторы различной мощности от 20 до 78 л.с. доступны как с ручной коробкой передач так и гидростатическим приводом. В 1987 году компания Kukje Machinery начало техническое сотрудничество с ведущим мировым брендом John Deere (США). Благодаря этому опыту Kukje Machinery сыграло ведущую роль в технических инновациях Кореи в сельскохозяйственном машиностроении.

В 2001 году компания стала единственным поставщиком компактных дизельных двигателей для компании Cummins (США), а в 2003 году компания Kukje Machinery создала флагманский бренд Branson для продвижения своих тракторов в США. С 2015 по 2020 год бренд Branson становился обладателем премии EDA's Gold Level USA в номинации «Высшая оценка в степени удовлетворенности Дилеров», присуждаемая компаниям, которые достигли наивысших показателей по поставкам, качеству продуктов, техническим ресурсам, коммуникациям с дилерами.

В 2013 году Kukje Machinery создала склад запчастей в Германии, чтобы предложить нашим европейским дилерам более быструю поставку и обслуживание запчастей.

В данный момент времени Kukje Machinery представляет из себя ведущего производителя сельскохозяйственной техники на внутреннем и мировом рынке благодаря высокому качеству техники и обслуживанию клиентов.







BRANSON серии 00



Модель	2500	2500Н
Двигатель	Дизель Kukje A1100N2	Дизель Kukje A1100N2
Объем двигателя (см.куб.)	1175	1175
Мощность (л.с.)	24	24
Мощность ВОМ (л.с.)	21	18
Длина /Ширина /Высота (мм)	3066/1124/2216	3066/1124/2216
Колесная база, мм	1502	1502
Шины аграрный рисунок (передние/задние)	6-12/9.5-16	6-12/9.5-16
КПП	МКПП (6 вперед, 2 назад)	HST-автомат (2 скорости)
Скорость (км/ч)	20,7	21,2
Рулевое управление	Гидроусилитель	Гидроусилитель
3-х точечное крепление (категория, грузоподъемность кг)	1/650	1/650
Производительность насоса (л/мин)	31,2 (18,2+13)	31,2 (18,2+13)
ВОМ (об мин) R,M	540/960, 2500	540/960, 2500
Вес, кг	780	780

Опции и основное навесное оборудование:




фото	модель	описание	характеристики
Фронтальные погрузчики			
	BL00	Радиальный подъем,	высота подъема 1824мм, г/п 320кг
	BL00SL	Горизонтальный подъем,	высота подъема 2161мм, г/п 320кг
	BL00SL-4P	Горизонтальный подъем, челюстной ковш 4-1	высота подъема 2161мм, г/п 320кг
Кабина			
	NAG 00	Закрытая остекленная кабина с отопителем, форточками , освещением, зеркалами. Пр-во Европа.	
	KDP 00	Закрытая остекленная кабина с отопителем, форточками . Пр-во Россия.	
Экскаватор			
	VH5600	Экскаватор задненавесной	глубина копания 1800мм, 390кг
	VH6600	Экскаватор задненавесной	глубина копания 2100мм, 400 кг
	VH66B	Экскаватор задненавесной BRANSON,	глубина копания 1906 мм, 400 кг
	UEMME E21	Экскаватор UEMME Италия, смещение каретки	глубина копания 2180 мм , вес 450 кг
Шины			
	АГРАРНЫЙ ПРОТЕКТОР	Размер 6.00-12, 9.5-18	
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	Размер 23x8.5-12,12-16.5	
	ГАЗОННЫЕ	Размер 23x8.5-12, 33x12.5-16.5	

BRANSON серии F



Модель	F36Rn	F36hn	F42R	F47H	F50R
Двигатель	Дизель Kukje A1700N2	Дизель Kukje A1700N2	Турбодизель Kukje A1700T2	Турбодизель Kukje A1700T3	Дизель Kukje A2300N2
Объем двигателя (см.куб.)	1714	1714	1714	1714	2286
Мощность (л.с.)	35	35	40	45	47
Мощность ВОМ (л.с.)	29	29	35	40	42
Длина /Ширина /Высота (мм)	3429/1450/2643	3429/1450/2643	3429/1450/2643	3429/1450/2643	3429/1450/2643
Колесная база, мм	1670	1670	1670	1670	1670
Шины аграрный рисунок (передние/задние)	8-16, 12.4-24	8-16, 12.4-24	8-16, 12.4-24	8-16, 12.4-24	8-16, 12.4-24
КПП	МКПП (12 вперед, 12 назад)	НСТ-автомат (3 скорости)	МКПП (12 вперед, 12 назад)	НСТ-автомат (3 скорости)	МКПП (12 вперед, 12 назад)
Скорость (км/ч)	26.4	33.2	26.4	33.2	26.4
Рулевое управление	Гидроусилитель			Гидроусилитель	Гидроусилитель
3-х точечное крепление (категория, грузоподъемность кг)	1/1500	1/1500	1/1500	1/1500	1/1500
Производительность насоса (л/мин)	51.5 (33.5+18)	51.5 (33.5+18)	51.5 (33.5+18)	51.5 (33.5+18)	51.5 (33.5+18)
ВОМ (об мин) R	560/780	560/780	560/780	560/780	560/780
Вес, кг	1450	1450	1500	1500	1450

Опции и основное навесное оборудование:

фото	модель	описание	характеристики
Фронтальные погрузчики			
	HL15 (NON-QB-DE)	Радиальный подъем, hanil	высота подъема 2600 мм, г/п 950 кг
	HL15 (NON-QB-DE-4)	Радиальный подъем, джойстик управления, челюстной ковш 4-1, hanil	высота подъема 2600 мм, г/п 950 кг
Кабина			
	NAG F	Закрытая остекленная кабина с отопителем, форточками, освещением, зеркалами. Пр-во Европа.	
Экскаватор			
	ВН7600	Экскаватор эконом,	глубина копания 2400мм, 420кг
	UEMME E24	Экскаватор UEMME Италия, смещение каретки	,глубина копания 2480 мм, вес 520 кг
Шины			
	АГРАРНЫЙ ПРОТЕКТОР	Размер 8-16, 12.4-24	
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	Размер 10-16.5, 420/70-24	
	ГАЗОННЫЕ	Размер 27x8.5-15, 41x14.00-20	

BRANSON серии 25 с кабиной и кондиционером



Модель	5825C	6225C	6225CH
Двигатель	Дизель Kukje A2300T2	Дизель Kukje A1700N2	Турбодизель Kukje A1700T2
Объем двигателя (см.куб.)	2286	1714	1714
Мощность (л.с.)	55	60	60
Мощность ВОМ (л.с.)	47.5	47.5	47.5
Длина /Ширина /Высота (мм)	3511/1650/2500	3511/1650/2500	3511/1650/2500
Колесная база, мм	1806	1806	1806
Шины аграрный рисунок (передние/задние)	9.5-16, 13.6-26	9.5-16, 13.6-26	9.5-16, 13.6-26
КПП	МКПП (12 вперед, 12 назад)	HST-автомат (3 скорости)	МКПП (12 вперед, 12 назад)
Скорость (км/ч)	33.2	33.2	33.1
Рулевое управление	Гидроусилитель	Гидроусилитель	Гидроусилитель
3-х точечное крепление (категория, грузоподъемность кг)	1/1500	1/1500	1/1500
Производительность насоса (л/мин)	61 (42+19)	61 (42+19)	61 (42+19)
ВОМ (об мин) R	584/1088	584/1088	584/1088
Вес, кг	1960	1960	1968

Опции и основное навесное оборудование:

фото	модель	описание	характеристики
Фронтальные погрузчики			
	HL25 (SL-QB)	Подъем с сохранением горизонта, hanil	высота подъема 2800 мм, г/п 950 кг
	HL25 (SL-QB-3rd)	Подъем с сохранением горизонта, дополнительный гидравлический выход на мачте, hanil	высота подъема 2800 мм, г/п 950 кг
	HL25 (SL-QB-4-3rd)	Подъем с сохранением горизонта, дополнительный гидравлический выход на мачте ,челюстной ковш 4-1, г/п 950 кг, hanil	высота подъема 2800 мм, г/п 950 кг
Кабина			
	BRANSON 25	Закрытая остекленная кабина с отопителем и кондиционером А/С + форточки , освещение, зеркала, магнитола. Пр-во Корея.	
Экскаватор			
	ВН8600	Экскаватор эконом	глубина копания 2600мм, 420кг
	UEMME E24	Экскаватор UEMME Италия , смещение каретки	глубина копания 2480 мм , вес 520 кг
	UEMME E30	Экскаватор UEMME Италия, смещение каретки	глубина копания 2960 мм , вес 770 кг
	ВН86А	Экскаватор BRANSON ВН86А	, глубина копания 2610мм
Шины			
	АГРАРНЫЙ ПРОТЕКТОР	Размер 9.5-16, 13.6-26	
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	Размер 10-16.5, 17.5Lx24	
	ГАЗОННЫЕ	Размер 29x12.50-15, 44x18.00-20	

BRANSON серии К с кабиной и кондиционером



Модель	K78
Двигатель	Дизель Kukje D3400T
Объем двигателя (см.куб.)	3409
Мощность (л.с.)	78
Мощность ВОМ (л.с.)	60
Длина /Ширина /Высота (мм)	4117/1893/2738
Колесная база, мм	2200
Шины аграрный рисунок (передние/задние)	11.2-24, 16.9-30
КПП	POWERSHIFT (16 вперед/16 назад)
Скорость (км/ч)	40
Рулевое управление	Гидроусилитель
3-х точечное крепление (категория, грузоподъемность кг)	2/1733
Производительность насоса (л/мин)	75 (45+30)
ВОМ (об мин) R	540/750/1000
Вес, кг	2935

Опции и основное навесное оборудование:

фото	модель	описание	характеристики
Фронтальные погрузчики			
	HL45 (SL-QB)	Подъем с сохранением горизонта, hanil	высота подъема 3200 мм, г/п 1500 кг
	HL45 (SL-QB-3rd)	Подъем с сохранением горизонта, дополнительный гидравлический выход на мачте, hanil	высота подъема 3200 мм, г/п 950 кг
	HL45 (SL-QB-4-3rd)	Подъем с сохранением горизонта, дополнительный гидравлический выход на мачте ,челюстной ковш 4-1, hanil	высота подъема 3200 мм, г/п 950 кг
Экскаватор			
	UEMME E30	Экскаватор UEMME Италия , смещение каретки	глубина копания 2960 мм , вес 770 кг
	UEMME E32	Экскаватор UEMME Италия , смещение каретки	глубина копания 3260 мм , вес 1020 кг
	UEMME E35	Экскаватор UEMME Италия , смещение каретки	, глубина копания 3570 мм , вес 1200 кг





Branson

TRACTORS



ВЕРКОН
надежная техника

ООО «ВЕРКОН-техника» - официальный
дистрибьютор Kukje Machinery
(Юж.Корея) в России.
www.verkon.tech
8 800 77 550 44