



НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ГЕКА D15-50

Невьянский машиностроительный завод производит вилочные автопогрузчики серии ГЕКА с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн.



Россия, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
телефон: +7 (343) 310-23-32, факс: +7 (343) 310-23-31
e-mail: geka@nmz-group.ru, www.nmz-group.ru



НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

В базовой комплектации погрузчик укомплектован:

- боковыми зеркалами заднего вида;
- пневматическими шинами;
- защитным ограждением каретки грузоподъемника;
- ходовым и рабочим освещением;
- проблесковым маячком;
- звуковым сигналом заднего хода;
- регулируемой по углу наклона рулевой колонкой;
- поддресоренным сиденьем, с регулировкой положения сиденья и угла наклона спинки;
- рабочая тормозная система – гидравлическая, с гидроусилением;
- система управления ходом оборудована дополнительным клапаном «ползущего» хода (для обеспечения низкой скорости движения погрузчика, при маневрировании в ограниченных пространствах и операциях с грузом).

Дополнительная комплектация:

- различная максимальная высота подъема – до 8 метров;
- двигатели различных производителей;
- вагонный вариант для работы внутри контейнера;
- без кабины/кабина с отопителем и/или кондиционером;
- шины цельнолитые;
- каретка бокового смещения/позиционер вил;
- защита каретки;
- катализатор выхлопных газов;
- искрогаситель;
- система присутствия оператора;
- вилы различной длины/удлинители вил;
- двухскатная резина на ведущую ось;
- увеличенный клиренс и шины с большим сечением профиля и большего диаметра;
- дополнительная шумоизоляция рабочего места оператора;
- оборудование погрузчика системой привода навесного оборудования.

Комплексная доработка «Северный вариант»:

- заправка эксплуатационными жидкостями в соответствии со спецификацией Заказчика;
- установка жидкостного предпускового подогревателя двигателя;
- установка аккумуляторных батарей увеличенной емкости;
- установка зеркал с электроподогревом;
- установка топливного фильтра-сепаратора с электроподогревом;
- установка электроподогрева масла двигателя в зоне забора;
- установка электроподогрева сиденья оператора погрузчика;
- установка автономного воздушного отопителя кабины;
- установка двойного остекления кабины.

Широкий выбор гидрофицированного и механического навесного оборудования:

- стрела безблочная (крепление на вилы/крепление на каретку);
- отвал снеговой (крепление на вилы/крепление на каретку);
- удлинитель вил;
- дорн (штырь) для транспортировки рулонов;
- ковш для сыпучих грузов (механический/гидравлический);
- захват для бочек (механический/гидравлический);
- захват для кип (механический/гидравлический);
- захват для рулонов (механический/гидравлический);
- сталкиватель;
- каретка с боковым смещением;
- ротатор;
- щетка.

Технические характеристики*

Наименование модели	GEKA D15	GEKA D20/D25	GEKA D30/D35	GEKA D50
Грузоподъемность, тонн	1,5	2,0/2,5	3,0/3,5	5,0
Центр тяжести, мм	500	500	500	500/600
Эксплуатационная масса, кг	2650	3320/3600	4320/4580	6800/8200
Размер шин, передние	6,50-10-10	7,00-12	28x9-15	300-15/8,25-15-14
Размер шин, задние	5,00-8-10	6,00-9	6,50-10	7,00-12/8,25-15-14
Высота при опущенном грузоподъемнике, мм	1995	2190	2380	2330/2500
Высота подъема вил, мм	3000	3000	3500	3000
Высота по уровню кабины, мм	2085	2165	2190	2330/2420
Общая длина, мм	3195	3485/3510	3810/3835	4350/4760
Длина до спинки вил, мм	2125	2515/2590	2765	3130/3540
Общая ширина, мм	1085	1160	1230	1400/1995
Радиус поворота, мм	2000	2400/2425	2550/2575	3000/3250
Клиренс, мм	110	110	125	230

* данные могут меняться, в зависимости от потребностей Заказчика

Россия, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
телефон: +7 (343) 310-23-32, факс: +7 (343) 310-23-31
e-mail: geka@nmz-group.ru, www.nmz-group.ru