SHAILER

СПЕЦТЕХНИКА

РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT10D/E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **7 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ *, КУБ.М/ЧАС	7
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	CHANG YING
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	21/15
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	100
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,3
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	720
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ, МПА	8
БЛОК ГИДРОНАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	15
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	2000*750*1100
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	120*400
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	42
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	12
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	15
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	40

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT20D/E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **15 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	15
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	47/30
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,5
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	2100
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	10
БЛОК ГИДРОНАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	30
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	3500X1500X1600
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	140X600
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	120
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	20
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	30
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	100

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT30D/E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **30 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	30
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	75/37
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	2400
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	11
БЛОК ГИДРОНАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	30
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	4000X1700X1700
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	160X850
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	200
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	22
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	70
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	200

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT40D

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **40 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	40
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	75
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	3250
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	13
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...20

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	4100X1700X2400
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	180X1000
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	300
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	31,5
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	120
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	400
РАСХОД ТОПЛИВА, ХОЛОСТОЙ/НОМИНАЛЬНЫЙ Л/Ч	5/10

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT40E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **40 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	40
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	45
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	3250
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	10
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	4970X1700X2580
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	160X1200
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	300
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	25
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	100
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	400

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT60D

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **60 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	60
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	130
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	6300
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	13
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6600X2100X2160
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	200X1650
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	180
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	600
РАСХОД ТОПЛИВА, ХОЛОСТОЙ/НОМИНАЛЬНЫЙ Л/Ч	8/19

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT60E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **60 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	60
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	90
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	5200
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	13
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6600X1800X2120
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	200X1650
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	150
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	500

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT80D

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **85 М3Ч**

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	85
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	176
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,7
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	6800
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	16
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12
КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6500X2230X2600
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	200X1650
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	550
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	220
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	800
РАСХОД ТОПЛИВА, ХОЛОСТОЙ/НОМИНАЛЬНЫЙ Л/Ч	11/26

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT80E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **80 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	80
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	110
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,7
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	5800
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	13
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6170X1930X2100
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	200X1800
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	180
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	600

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT90E

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **85 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	85
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS/DAXING
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	130
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,6
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	6200
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	16
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12
КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6160X1920X2110
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	200X1800
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	220
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	700

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT100D-21

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **100 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	100
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	199
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,7
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	7600
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	21
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6600X1930X2200
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	230X1000
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	260
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	800
РАСХОД ТОПЛИВА, ХОЛОСТОЙ/НОМИНАЛЬНЫЙ Л/Ч	13/30

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBT100D-23

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **100 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	100
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	WEIFANG/WEICHAI
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	199
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,7
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	7600
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	23
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6600X1930X2200
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	230X1000
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	500
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	330
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	1000
РАСХОД ТОПЛИВА, ХОЛОСТОЙ/НОМИНАЛЬНЫЙ Л/Ч	13/30

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-30EM

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС
ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **30 М3Ч**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	30
ПРИВОД	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 660В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	45
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,5
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	2500
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	9
БЛОК НАСОСОВ	KAWASAKI/HANDOK HYDRAULIC/REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	6...12
КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	30-40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	3800X1500X1660
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	160X1000
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	360
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	30
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	100
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	500

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBG-230

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **230 М3Ч**

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС
ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	230
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	2Х380В
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	315Х2
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	200
ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ, КУБ.М	0,7
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	S-КЛАПАН
МАССА КОНСТРУКТИВНАЯ, КГ	2500
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	14,2
ГЛАВНЫЙ БЛОК ГИДРОНАСОСОВ	REXROTH
ОСАДКА СТАНДАРТНОГО КОНУСА,СМ	12...26

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ *, ММ	50
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	6600Х2100Х2160
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	300Х3100
МАСЛЯНЫЙ БАК, Л	260Х4
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	32
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	150
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ СМЕСИ, М	1500

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HBMD-180-28-1000

СТАЦИОНАРНЫЙ НАСОС
ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **175 М3Ч**

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ*, КУБ.М/ЧАС	**175**
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	**660В**
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ, НЕ БОЛЕЕ	**500X2**
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	**200**
МАХ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ , МПА	**28**
ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	**S-КЛАПАН**
ГЛАВНЫЙ БЛОК ГИДРОНАСОСОВ	**REXROTH**
КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ*, ММ	**40**
РАЗМЕР БЕТОНОПОДАЮЩЕЙ ГИЛЬЗЫ, ММ	**300X2500**
РАЗМЕР СИЛОВОГО ГИДРОЦИЛИНДРА, ММ	**280X2500**
ГАБАРИТЫ НАСОСНОЙ СИСТЕМЫ, ММ	**9920X1800X1650**
ГАБАРИТЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ММ	**6000X2200X2500**

МАССА НАСОСНОЙ СИСТЕМЫ, КГ	**13560**
МАССА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, КГ	**12500**
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПА	**32**
МАХ ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	**150**
МАХ ДЛИНА ПОДАЧИ, М	**3500**
КОНЦЕНТРАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПУСТОЙ ПОРОДЫ И ХВОСТОВОЙ ПАСТ	**75-85%**
ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ:	**ПАСТА ХВОСТОВ, УГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ШЛАМ, БЕТОН**
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ	**ЕСТЬ**

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

GR-HGY-17

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

ОТСКАНИРУЙ

ОТСКАНИРУЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	17	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ, ММ	4600X4600
УГОЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ, ГРАД.	360	ОБЩИЙ ВЕС, КГ	7200
ОБЩАЯ ВЫСОТА, ММ	3200	ВЕС ПРОТИВОВЕСА, КГ	2200
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	5,5	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11314X4684X3362
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ, МПА	24	РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

БРК-12/БРК-15

БЕТОНОРАЗДАТЧИК КРУГОВОЙ

ОТСКАНИРУЙ

ОТСКАНИРУЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	БРК-12/БРК-15
УГОЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ГРАДУСОВ	360
ДИАМЕТР БЕТОНОВОДА (ВНУТРЕННИЙ), ММ	125
МАКСИМАЛЬНАЯ КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ, ММ	40
МАССА, КГ	500/600
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ:	
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ	12200X3700X2100 / 17790X4200X1980
В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ	7200X1000X500 / 8350X2400X1950

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203