SHAILER

СПЕЦТЕХНИКА

РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

25X-4M

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 25X-4M
НА ШАССИ **ISUZU** (4X2)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	105 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4X2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	12 500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	9538X2350X3375

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	240
ДВИГАТЕЛЬ	6HK1-TCG61
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	200

СТРЕЛА M

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	24.2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	20.6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	19.2
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	M
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	105
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	8
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

30X-4M

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SHAILER 481530
БЕЗ ШАССИ

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	X

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	X
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	23 700
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11000X2540X3700

ШАССИ

ТИП ШАССИ	X
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	X
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	X
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	X
РАЗМЕР ШИН	X

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	29.2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	25.6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	M
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10,5
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	200×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

30X-4M

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 481530
НА ШАССИ **HONGYAN** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	HONGYAN (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	23 700
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11000X2540X3700

ШАССИ

ТИП ШАССИ	6X4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	350
ДВИГАТЕЛЬ, КПП	F2CCE611B*L, 12JS220T
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	420
РАЗМЕР ШИН	11.00 R20, 12.00 R20, 13.00 R22,5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	29.2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	25.6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	М
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10,5
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	200×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

30X-4M

АВТОБЕТОНОНАСОС
TZA SHAILER
НА ШАССИ **КАМАЗ 65115** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	KAMAZ 65115 (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	22 125
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	9900X2500X3563

ШАССИ

ТИП ШАССИ	6X4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	300
ДВИГАТЕЛЬ, КПП	CUMMINS ISB6.7 E5 300 (EBPO-5)
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	350
РАЗМЕР ШИН	11.00 R20 ИЛИ 11.00 R22,5

СТРЕЛА M

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	29.2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	25.6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	M
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10,5
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	200×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

30X-4M

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 481630
НА ШАССИ **МАЗ 5N33** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	МАЗ 5N33 (6312E9) (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	24 500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	10730X2550X3650

ШАССИ

ТИП ШАССИ	6X4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	435
ДВИГАТЕЛЬ, КПП	WEICHAI
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	500
РАЗМЕР ШИН	315/80R22,5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	29.2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	25.6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	М
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10,5
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	200×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

30X-4M

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 30X-4M
НА ШАССИ **ISUZU 380HP** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	4M
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	110 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU 380HP (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	17 500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	9400X2500X3800

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU 380HP (6X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	380
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	MJT7S/MJX16P
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	315/80R22.5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	29,2
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	25,6
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	4
ТИП СТРЕЛЫ	M
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	110
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10,5
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	200×1450
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 38X-5RZ
НА ШАССИ **ISUZU 380HP** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	5RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU 380HP (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	28 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11250X2500X3900

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU 380HP (6X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	380
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	MJT7S/MJX16P
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	315/80R22.5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
TZA SHAILER 58153C
НА ШАССИ **КАМАЗ 6540** (8X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	5RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8X4

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	КАМАЗ 6540 (8X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	28 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11250X2500X3900

ШАССИ

ТИП ШАССИ	КАМАЗ 6540 (8X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	300
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1315T0
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	210
РАЗМЕР ШИН	11.00R20, 11R22,5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

38X-5RZ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SHAILER 38X-5RZ
БЕЗ ШАССИ

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	5RZ
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	X

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	X
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	X
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	X

ШАССИ

ТИП ШАССИ	X
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	X
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	X
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	X
РАЗМЕР ШИН	X

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 481538
НА ШАССИ **HONGYAN** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	RZ
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	HONGYAN (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	27 600
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11300X2540X3810

ШАССИ

ТИП ШАССИ	6X4
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	346
ДВИГАТЕЛЬ, КПП	F2CCE611B*L, 12JS220T
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	500
РАЗМЕР ШИН	11.00 R20, 12.00 R20, 13.00 R22,5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 38X-5RZ
НА ШАССИ **ISUZU GIGA** (8X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	5RZ
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	44 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	13910X2500X4000

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	460
ДВИГАТЕЛЬ	ISUZU 6WG1-TCG61
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	11.00R20

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 481638
НА ШАССИ **МАЗ 631228** (6X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	5RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	100 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	МАЗ 631228 (6X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	28 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	11250X2500X3900

ШАССИ

ТИП ШАССИ	МАЗ 631228 (6X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	430
ДВИГАТЕЛЬ, КПП	WP12.430E50, 12JS200TA
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	500
РАЗМЕР ШИН	315/80R22.5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	38
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	34
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	25,7
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	5
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7800/6500/6250/6700/6700
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/180°/235°/235°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	100
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1650
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

52X-6RZ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SHAILER GR-52X-6RZ
БЕЗ ШАССИ

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	6RZ
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	180 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	X

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	X
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	X
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	X

ШАССИ

ТИП ШАССИ	X
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	X
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	X
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	X
РАЗМЕР ШИН	X

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	52
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	46,5
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	36,8
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	6
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
L СЕКЦИИ, ММ	10470/8300/7950/10310/6000/4460
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ	90°/180°/180°/234°/220°/110°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	180
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	260×1900
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

52X-6RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 52X-6RZ
НА ШАССИ **ISUZU GIGA** (8X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	6RZ
MAX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	180 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	42 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	12500X2500X4000

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	460
ДВИГАТЕЛЬ	ISUZU 6WG1-TCG51
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	11.00R20

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	51,3
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	46,5
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	36,8
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	6
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
L СЕКЦИИ, ММ	10470/8300/7950/10310/6000/4460
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ	90°/180°/180°/234°/220°/110°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	180
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	9,3
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	260×1900
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

TZA KAMAZ

SHAILER

52X-6RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
TZA SHAILER 52
НА ШАССИ **КАМАЗ 65201** (8Х4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	6RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	180 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8Х4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	КАМАЗ 65201
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	42 000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	12500Х2500Х4000

ШАССИ

ТИП ШАССИ	КАМАЗ 65201
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	400
ДВИГАТЕЛЬ	740.735-400 (ЕВРО-5)
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	350
РАЗМЕР ШИН	11.00R20, 11R22,5

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	51,3
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	46,5
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	36,8
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	6
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
L СЕКЦИИ, ММ	10470/8300/7950/10310/6000/4460
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ	90°/180°/180°/234°/220°/110°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	180
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	9,3
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	260×1900
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

58X-6RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 58X-6RZ
НА ШАССИ **ISUZU GIGA** (8X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	6RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	220 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	42 000
УГОЛ ПОВОРОТА	470°

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	460
ДВИГАТЕЛЬ	ISUZU 6WG1-TCG51
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	11.00R20

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	58
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	53,1
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	45
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	6
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
L СЕКЦИИ, ММ	10470/8300/7950/10310/6000/4460
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ	90°/180°/180°/234°/220°/110°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	220
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	9,3
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	260×1900
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

63X-7RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER 63X-7RZ
НА ШАССИ **ISUZU GIGA** (8X4)

ИСПОЛНЕНИЕ СТРЕЛЫ	7RZ
МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	220 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8X4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
УГОЛ ПОВОРОТА	360°

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU GIGA (8X4)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	460
ДВИГАТЕЛЬ	ISUZU 6WG1-TCG51
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	400
РАЗМЕР ШИН	11.00R20

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	62
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	57,5
МАКС. ГЛУБИНА ПОДАЧИ, М	45,1
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	7
ТИП СТРЕЛЫ	RZ
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	220
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	9,3
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	260×1900
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

HBC 100-22

ЛИНЕЙНЫЙ АВТОБЕТОНОНАСОС
SHAILER HBC 100-22
НА ШАССИ **ISUZU** (4X2)

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	110 М3Ч
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4X2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП ШАССИ	ISUZU
ПОЛНАЯ МАССА АВТОБЕТОНОНАСОСА, КГ	13 500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	9261X2488X3155

ШАССИ

ТИП ШАССИ	ISUZU
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, (Л.С.)	220
ДВИГАТЕЛЬ	WP4.6NQ220E61
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	300

СТРЕЛА М

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ, М	3,3
МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ, М	1000
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	X
ТИП СТРЕЛЫ	X
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	125
ДЛИНА СЕКЦИИ СТРЕЛЫ, ММ	7660/6200/5900/5800
УГОЛ СКЛАДЫВАНИЯ СЕКЦИЙ	90°/180°/230°/245°

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

МАКС. ОБЪЕМ ПОДАЧИ, М3/Ч	110
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ, МПА	22/10
БЕТОНОТРАНСПОРТНЫЙ ЦИЛИНДР, D * ХОД, ММ	230×1600
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА	ОТКРЫТЫЙ

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10
INFO@GKGIDRO.COM
GKGIDRO.COM
ИНН 026999948
КПП 026901001
452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

SHAILER 10

МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД
SHAILER 10
НА ШАССИ **МАЗ 651628**-550-000

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ ШАССИ

АВТОНОМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	**WP 12.430E50**
МОЩНОСТЬ, Л.С.	**430**
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	**12JSDX240TA**
ОБЪЕМ БАКА ШАССИ, Л	**300**
ТИП ТОПЛИВА	**ДИЗЕЛЬ**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**ЕВРО-5**
ШИНЫ	**ПЕРЕДНИЕ** 385/65R22.5 **ЗАДНИЕ** 315/80R22.5
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ	**2060**
МАССА ШАССИ	**11500**
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ВЕДУЩИХ МОСТОВ	**5.08**
ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ	**16**

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КУБОВ В ЧАС	**40**
ОБЪЕМ БУНКЕРА, КУБОВ	**10**
ВОДОБАК, ЛИТРОВ	**2000**
СИСТЕМА ПРОМЫВКИ	**ДА**
ПОДБОР РЕЦЕПТУРЫ	**ДА**
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ, М3/ЧАС	**50**
БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ, М3	**5.4**
БУНКЕР ДЛЯ ПЕСКА, М3	**4.6**
БУНКЕР ДЛЯ ЦЕМЕНТА, М3	**3.2**
БАК ДЛЯ ВОДЫ УСТАНОВКИ, Л	**2350**
ДВОЙНАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ, Л 3 БАКА,	**45**

ГидРО
Группа компаний

SHAILER

ОТСКАНИРУЙ

+7 966-034-34-23
+7 969-136-22-12
+7 966-034-34-10

INFO@GKGIDRO.COM

GKGIDRO.COM

ИНН 026999948
КПП 026901001

452755, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 17А, ОФ. 203