

Фронтальный погрузчик TOTA XZ656-II



- **Погрузчик TOTA XZ-656-II** - представитель нового поколения фронтальных погрузчиков. Эта модель была разработана специально для европейских потребителей. Новый дизайн, улучшенная эргономика, улучшенные технические характеристики - вот основные отличительные черты этой машины.

- **Фронтальный погрузчик XZ 656-II** оснащен хорошо зарекомендовавшим себя двигателем **STEYR** ("Штайер"), который вместе с надежной трансмиссией гарантирует машине превосходные технические характеристики.

- Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота фронтального погрузчика.
- Z-образная схема погрузочного оборудования обеспечивает максимальное вырывное усилие на ковше.
- Кабина имеет увеличенную обзорность рабочей зоны, безопасна и удобна, а также обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума.

- Дисковые рабочие тормоза с одноконтурным пневмогидроприводом являются безопасными и надежными.

- Все гидравлические шланги прочны и размещены очень продумано, а элементы гидросистемы герметичны и надежны.

- **Погрузчик XZ656-II** оснащен высококачественной эффективной трансмиссией с возможностью переключения передач под нагрузкой.

- Удачное расположение заправочных емкостей и сервисных зон делает техническое обслуживание погрузчика простым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА TOTA XZ656-II

| | |
|---------------------------------|--------|
| Эксплуатационная масса, кг | 16 600 |
| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Ковш, м ³ | 3,0 |
| Вырывное усилие, кг | 14700 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2990 |
| Высота разгрузки, мм | 3100 |

| | |
|------------------------------|------|
| Вылет кромки ковша, мм | 1330 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 7560 |
| Ширина, мм | 2840 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3450 |
| Колесная база, мм | 2900 |



| | |
|--------------------------------------|--|
| Колея, мм | 2300 |
| Двигатель | |
| Модель | Steyr WD10 |
| Тип | Дизельный 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением и прямым впрыском |
| Мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) при 2200 об/мин |
| Объем, л | 9,726 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 215 |
| Шины | |
| Размер | 23.5-25 |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Одноконтурная с одним насосом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Полный рабочий цикл, с | 12 |

Стандартное оснащение фронтального погрузчика **TOTA XZ656-II**:

- экономичный двигатель Steyr WD10, 220 л.с.
- отапливаемая кабина оператора,
- современная эргономичная система управления,
- наружные зеркала заднего вида,
- рабочее освещение,
- комплект инструментов,
- инструкция по эксплуатации и каталог запасных частей на русском языке.

| | |
|---|----------------|
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес, град | 35±1° |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Управление джойстиком | |
| Вилы грузовые | |
| Ковш увеличенный, для легких материалов, м ³ | до 3,5 |
| Система защиты кабины оператора ROPS/FOPS | |
| Система холодного запуска двигателя до -40°C | |

С уважением,
«СтройТехАрсенал»

Контактное лицо: Шмелёва Юлия
Телефон: (495) 663-32-80
Сотовый: (985) 882-53-13
E-mail: sale@starsenal.ru

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

