

Фронтальный погрузчик XZ636-I



- **Погрузчик TOTA XZ636-I** оснащен хорошо зарекомендовавшим себя двигателем **DEUTZ** ("Дойц"), который вместе с надежной трансмиссией гарантирует машине превосходные технические характеристики.
- Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота фронтального погрузчика.
- Z-образная схема погрузочного оборудования обеспечивает максимальное вырывное усилие на ковше.
- Кабина имеет увеличенную обзорность рабочей зоны, безопасна и удобна, а также обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума.
 - Дисковые рабочие тормоза с одноконтурным пневмогидроприводом являются безопасными и надежными.
 - Гидросистема с одним насосом является более экономичной.
 - Все гидравлические шланги прочны и размещены очень продумано, а элементы гидросистемы герметичны и надежны.
- **Погрузчик TOTA XZ636-I** оснащен высококачественной эффективной трансмиссией с возможностью переключения передач под нагрузкой.
 - Удачное расположение заправочных емкостей и сервисных зон делает техническое обслуживание погрузчика простым.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOTA XZ636-I

Производительность	
Ковш, м3	1,8
Грузоподъемность, кг	3
Вырывное усилие, кг	12 300 (120,6 кН)
Макс. угол подъема техники в гору, гр.	30
Высота выгрузки при опрокинутом ковше, мм	2890
Полный рабочий цикл, с	10
Дальность выгрузки, мм	1050 мм
Масса техники, кг	10 000
Двигатель	
Марка	DEUTZ
Модель	WP6
Тип	6-цилиндровый вертикальный 4х-тактный с водяным охлаждением, инжектор
Количество цилиндров – диаметр отверстий х ход поршня	6 – 105x120
Мощность, кВт (л.с.)	92 (125)
Крутящий момент, об.м	2200
Объем, л	6,234
Расход топлива, г/кВт*ч	208
Габариты	
Длина, мм	6 970
Высота по крышу кабины, мм	3 240
Ширина, мм	2 360
Ширина режущей кромки ковша, мм	2 360
Колесная база, мм	2 750
Колея, мм	1 800
Угол поворота колес, гр.	36
Число передач (скорость передвижения)	

Вперед, км/ч	4 (max 39,5)
Назад, км/ч	2 (max 30)
Трансмиссия	
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, 3-х элементный
Мосты	
Тип основной передачи	Спиральная коническая шестерня с одноступенчатой передачей
Передаточное число	5,285:1
Рулевое управление	
Модель рулевого насоса	CBN-E550
Давление в системе, кПа	9.8
Рулевой цилиндр	2 – D 80 mm x 294 mm
Гидравлическая система	
Подъемный цилиндр	2 D 110 mm x 780 mm
Поворотный цилиндр	1 D 160 mm x 499 mm
Модель гидронасоса	CBG2100
Рабочее давление, МПа	16
Объем гидронасоса, мл	100
Многоходовой клапан	DF25.2
Тормозная система	
Ножной тормоз	Дисковый воздушный на 4 колеса
Давление	784-833 кПа
Ручной тормоз	Ленточный, с управлением от воздушного клапана
Шины	
Размер	17,5-25
Рисунок протектора	Волна



Стандартное оснащение фронтального погрузчика **TOTA XZ636-I**:

- экономичный двигатель **Deutz WD6**, 125 л.с;
- **кондиционер**;
- отапливаемая кабина оператора;
- современная эргономичная система управления **на джойстиках**;
- наружные зеркала заднего вида;
- рабочее освещение;
- комплект инструментов;
- инструкция по эксплуатации и каталог запасных частей на русском языке.

Стоимость погрузчика в базовой комплектации – **1 395 000 рублей**.

Условия оплаты: 100% оплата.

Срок поставки – **в наличии**.

Год выпуска погрузчика - 2012 г. Гарантия 1 год или 1000 моточасов (что наступит раньше).

Организуем доставку в любой регион РФ.

Также можем укомплектовать погрузчик: вилами грузовыми, снежным или бульдозерным отвалами, увеличенным ковшом для легких материалов или усиленным ковшом для горных пород.

С уважением,
«СтройТехАрсенал»

Контактное лицо - Шмелёва Юлия Анатольевна

Телефон: (495) 663-32-80

E-mail: sale@starsenal.ru

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

