

SEM510/512 Уплотнители грунта



Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.



Преимущества

- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Высокая производительность
- Низкие эксплуатационные расходы



A Caterpillar Brand

Основные технические характеристики

	SEM510	SEM512
Размеры		
Габариты (Д × Ш × В)	5815 × 2290 × 3130 мм	5815 × 2290 × 3130 мм
Угол качания	10° ± 1°	10° ± 1°
Колёсная база	2900 мм	2900 мм
Колея	1600 мм	1600 мм
Ширина вальца	2130 мм	2130 мм
Диаметр вальца	1600 мм	1600 мм
Эксплуатационные характеристики		
Дорожный просвет	442 мм	442 мм
Эксплуатационная масса машины в стандартной комплектации	10 000–10 500 кг	12 000–12 500 кг
Нагрузка на валец в стандартной комплектации	5900 кг ± 3%	6900 кг ± 3%
Нагрузка на задний мост	4100 кг	5100 кг
Статическая линейная нагрузка	271 Н/см	317 Н/см
Макс. преодолеваемый уклон при включённом виброаппарате	45%	45%
Угол сочленения	33° ± 1°	33° ± 1°
Радиус поворота по внутренней кромке вальца	5990 мм	5990 мм
Уровень шума снаружи машины	112 дБ(А)	112 дБ(А)
Уровень шума в кабине	86 дБ(А)	86 дБ(А)
Система охлаждения	49°	49°
Двигатель		
Марка и модель	Weichai WP4G130E22	Weichai WP4G130E22
Стандарт токсичности отработавших газов	China Stage II	China Stage II
Мощность двигателя	97,5 кВт (131 л. с.)	97,5 кВт (131 л. с.)
Номинальная частота вращения коленчатого вала	2200 об/мин	2200 об/мин
Коробка передач		
Тип	Гидростатическая	Гидростатическая
Ходовой гидронасос и гидромотор	Rexroth	Rexroth
Скорость хода — нижний диапазон	от 0 до 5,5 км/ч	от 0 до 5,5 км/ч
Скорость хода — верхний диапазон	от 0 до 12 км/ч	от 0 до 12 км/ч
Время полного разворота	6 с ± 0,5 с	6 с ± 0,5 с
Рабочее место оператора		
Стандартная конфигурация	Навес	Навес
Вибросистема		
Частота вибрации — высокая	33 Гц	33 Гц
Частота вибрации — низкая	30 Гц	30 Гц
Амплитуда вибрации — большая	1,80 мм	1,80 мм
Амплитуда вибрации — малая	0,90 мм	0,90 мм
Центробежная сила — высокая	215 кН	245 кН
Центробежная сила — низкая	130 кН	150 кН
Мост и шины		
Мост	Commer	Commer
Размер шин	23,1–26 12PR12	23,1–26 12PR12
Давление в шинах	350 кПа	350 кПа

Дополнительное оборудование

	SEM510	SEM512
Система контроля уплотнения грунта	О	О
Масла для использования в сверххолодных условиях	О	О
Телематическая система Product Link PL241	О	О
Сменный кулачковый бандаж (обечайка)	О	О
Герметичная кабина с кондиционером и отопительной системой	О	О

S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна

Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM. ©2017 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификация, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

Общество с ограниченной ответственностью
«Техника Дальний Восток»
Адрес: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20, литер С
Телефон: 8 (4212) 45-07-09, 8 800 250 26 90
Email: info@sem-tdv.ru
Интернет-сайт: www.sem-tdv.ru

