

SEM518/520/522 Уплотнители грунта



Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.



Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Комфорт работы оператора

 **SEM**
A Caterpillar Brand

Основные технические характеристики

	SEM518	SEM520	SEM522
Эксплуатационная масса	18000 – 18500 кг	20000 – 20500 кг	22000 – 22500 кг
Скорости (вперёд и назад — 1-я / 2-я / 3-я)	2,98 / 5,88 / 9,60 км/ч	2,98 / 5,88 / 9,60 км/ч	2,98 / 5,88 / 9,60 км/ч
Угол качания	± 12°	± 12°	± 12°
Угол складывания рамы	± 33°	± 33°	± 33°
Преодолеваемый уклон	34%	34%	34%
Радиус поворота (по внешнему краю вальца)	6350 мм	6350 мм	6350 мм
Параметры вибрации			
Частота (высокая / низкая)	30 / 28 Гц	30 / 28 Гц	30 / 28 Гц
Амплитуда (высокая / низкая)	2 / 1 мм	2 / 1 мм	2 / 1 мм
Центробежная сила (высокая / низкая)	327 / 188 кН	360 / 208 кН	374 / 215 кН
Статическая линейная нагрузка	415 Н/см	461 Н/см	507 Н/см
Двигатель			
Модель двигателя	Weichai WP6G175	Weichai WP6G175	Weichai WP6G175
Мощность двигателя	129 кВт (175 л. с.)	129 кВт (175 л. с.)	140 кВт (190 л. с.)
Скорость вращения	2000 об/мин	2000 об/мин	2000 об/мин
Заправочные объёмы			
Топливный бак	234 л	234 л	234 л
Гидравлический бак	109 л	109 л	109 л
Валец			
Ширина	2130 мм	2130 мм	2130 мм
Диаметр	1600 мм	1600 мм	1600 мм
Толщина	40 мм	50 мм	50 мм
Шины			
Типоразмер	20,5–25	20,5–25	20,5–25
Кабина			
Кондиционер и отопительная система	S	S	S

Дополнительное оборудование

	SEM518	SEM520	SEM522
Система контроля уплотнения грунта	O	O	O
Масла для использования в сверххолодных условиях	O	O	O
Телематическая система Product Link PL241	O	O	O
Сменный кулачковый бандаж (обечайка) ромбовидный	O	O	O
Сменный кулачковый бандаж (обечайка) квадратный	O	O	O
Шины 20,5–25 с ромбовидным протектором	O	O	O
Шины 20,5–25 с агрессивным протектором	O	O	O
Отопительная система	O	O	O
Система охлаждения для работы в условиях повышенных температур	O	O	O
Предпусковой подогреватель	O	O	O
Пневматическое сиденье с ремнем безопасности	O	O	O
Радио, проблесковый маячок, задний стеклоочиститель, омыватель стекол	O	O	O
Гидравлический механизм подъёма кабины	O	O	O
Солнцезащитная шторка	O	O	O

S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна

Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM. ©2017 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификация, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

Общество с ограниченной ответственностью «Техника Дальний Восток»
Адрес: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20, литер С
Телефон: 8 (4212) 45-07-09, 8 800 250 26 90
Email: info@sem-tdv.ru
Интернет-сайт: www.sem-tdv.ru

